

Eigenschaften:

- durch Aramid-Zugträger ausgezeichnete Zugfestigkeit, hohe Belastbarkeit bei Stoßbelastung, minimale Dehnung
- friktionsarmes Gewebe mit hoher Verschleiß- u. Reißfestigkeit sorgt für reibungslosen Kupplungsbetrieb
- für Anwendungen mit Rückenspannrolle geeignet
- hohe Öl-, Hitze- u. Rissbeständigkeit
- Temperaturbereich: -18°C bis +80°C
- Empf. Mindestdurchmesser Riemenscheibe: 45mm



Bezeichnung	Obere Breite (mm)	Stärke (mm)	Außenlänge (Zoll)	La (mm)
DRY-3L-420	9,70	5,60	42.0	1067
DRY-3L-430	9,70	5,60	43.0	1092
DRY-3L-440	9,70	5,60	44.0	1118
DRY-3L-450	9,70	5,60	45.0	1143
DRY-3L-460	9,70	5,60	46.0	1168
DRY-3L-470	9,70	5,60	47.0	1194
DRY-3L-480	9,70	5,60	48.0	1219
DRY-3L-490	9,70	5,60	49.0	1245
DRY-3L-500	9,70	5,60	50.0	1270
DRY-3L-510	9,70	5,60	51.0	1295
DRY-3L-520	9,70	5,60	52.0	1321
DRY-3L-530	9,70	5,60	53.0	1346
DRY-3L-540	9,70	5,60	54.0	1372
DRY-3L-550	9,70	5,60	55.0	1397
DRY-3L-560	9,70	5,60	56.0	1422
DRY-3L-570	9,70	5,60	57.0	1448
DRY-3L-580	9,70	5,60	58.0	1473
DRY-3L-590	9,70	5,60	59.0	1499
DRY-3L-600	9,70	5,60	60.0	1524
DRY-3L-610	9,70	5,60	61.0	1549
DRY-3L-620	9,70	5,60	62.0	1575
DRY-3L-630	9,70	5,60	63.0	1600
DRY-3L-650	9,70	5,60	65.0	1651
DRY-3L-670	9,70	5,60	67.0	1702
DRY-3L-690	9,70	5,60	69.0	1753
DRY-3L-710	9,70	5,60	71.0	1803
DRY-3L-740	9,70	5,60	74.0	1880
DRY-3L-750	9,70	5,60	75.0	1905