

Eigenschaften:

- durch Aramid-Zugträger ausgezeichnete Zugfestigkeit, hohe Belastbarkeit bei Stoßbelastung, minimale Dehnung
- friktionsarmes Gewebe mit hoher Verschleiß- u. Reißfestigkeit sorgt für reibungslosen Kupplungsbetrieb
- für Anwendungen mit Rückenspannrolle geeignet
- hohe Öl-, Hitze- u. Rissbeständigkeit
- Temperaturbereich: -18°C bis +80°C
- Empf. Mindestdurchmesser Riemenscheibe: 65mm
- Obere Breite: 12,7mm | Stärke: 7,90mm



- Abbildung ähnlich -

Bezeichnung	Außenlänge (Zoll)	La (mm)	Bezeichnung	Außenlänge (Zoll)	La (mm)
DRY-4L-170	17.0	432	DRY-4L-450	45.0	1156
DRY-4L-180	18.0	457	DRY-4L-460	46.0	1168
DRY-4L-190	19.0	483	DRY-4L-470	47.0	1194
DRY-4L-200	20.0	508	DRY-4L-480	48.0	1219
DRY-4L-210	21.0	533	DRY-4L-490	49.0	1245
DRY-4L-220	22.0	559	DRY-4L-500	50.0	1270
DRY-4L-230	23.0	584	DRY-4L-510	51.0	1295
DRY-4L-240	24.0	610	DRY-4L-520	52.0	1321
DRY-4L-250	25.0	635	DRY-4L-530	53.0	1346
DRY-4L-260	26.0	660	DRY-4L-540	54.0	1372
DRY-4L-270	27.0	686	DRY-4L-550	55.0	1397
DRY-4L-280	28.0	711	DRY-4L-560	56.0	1422
DRY-4L-290	29.0	737	DRY-4L-570	57.0	1448
DRY-4L-300	30.0	762	DRY-4L-580	58.0	1473
DRY-4L-310	31.0	787	DRY-4L-590	59.0	1499
DRY-4L-320	32.0	813	DRY-4L-600	60.0	1524
DRY-4L-330	33.0	838	DRY-4L-610	61.0	1549
DRY-4L-340	34.0	864	DRY-4L-620	62.0	1575
DRY-4L-350	35.0	889	DRY-4L-630	63.0	1600
DRY-4L-360	36.0	914	DRY-4L-640	64.0	1626
DRY-4L-370	37.0	940	DRY-4L-650	65.0	1651
DRY-4L-380	38.0	965	DRY-4L-660	66.0	1676
DRY-4L-390	39.0	991	DRY-4L-670	67.0	1702
DRY-4L-400	40.0	1016	DRY-4L-680	68.0	1727
DRY-4L-410	41.0	1041	DRY-4L-690	69.0	1753
DRY-4L-420	42.0	1067	DRY-4L-700	70.0	1778
DRY-4L-430	43.0	1092	DRY-4L-710	71.0	1803
DRY-4L-440	44.0	1118	DRY-4L-720	72.0	1829

Eigenschaften:

- durch Aramid-Zugträger ausgezeichnete Zugfestigkeit, hohe Belastbarkeit bei Stoßbelastung, minimale Dehnung
- friktionsarmes Gewebe mit hoher Verschleiß- u. Reißfestigkeit sorgt für reibungslosen Kupplungsbetrieb
- für Anwendungen mit Rückenspannrolle geeignet
- hohe Öl-, Hitze- u. Rissbeständigkeit
- Temperaturbereich: -18°C bis +80°C
- Empf. Mindestdurchmesser Riemenscheibe: 65mm
- Obere Breite: 12,7mm | Stärke: 7,90mm



- Abbildung ähnlich -

Bezeichnung	Außenlänge (Zoll)	La (mm)	Bezeichnung	Außenlänge (Zoll)	La (mm)
DRY-4L-730	73.0	1854	DRY-4L-1010	101.0	2565
DRY-4L-740	74.0	1880	DRY-4L-1020	102.0	2591
DRY-4L-750	75.0	1905	DRY-4L-1030	103.0	2616
DRY-4L-760	76.0	1930	DRY-4L-1040	104.0	2642
DRY-4L-770	77.0	1956	DRY-4L-1050	105.0	2667
DRY-4L-780	78.0	1981	DRY-4L-1060	106.0	2692
DRY-4L-790	79.0	2007	DRY-4L-1070	107.0	2718
DRY-4L-800	80.0	2032	DRY-4L-1080	108.0	2743
DRY-4L-810	81.0	2057	DRY-4L-1090	109.0	2769
DRY-4L-820	82.0	2083	DRY-4L-1100	110.0	2794
DRY-4L-830	83.0	2108	DRY-4L-1110	111.0	2819
DRY-4L-840	84.0	2134	DRY-4L-1120	112.0	2845
DRY-4L-850	85.0	2159	DRY-4L-1130	113.0	2870
DRY-4L-860	86.0	2184	DRY-4L-1140	114.0	2896
DRY-4L-870	87.0	2210	DRY-4L-1150	115.0	2921
DRY-4L-880	88.0	2235	DRY-4L-1160	116.0	2946
DRY-4L-890	89.0	2261	DRY-4L-1170	117.0	2972
DRY-4L-900	90.0	2286	DRY-4L-1180	118.0	2997
DRY-4L-910	91.0	2311	DRY-4L-1190	119.0	3023
DRY-4L-920	92.0	2337	DRY-4L-1200	120.0	3048
DRY-4L-930	93.0	2362	DRY-4L-1260	126.0	3200
DRY-4L-940	94.0	2388	DRY-4L-1280	128.0	3251
DRY-4L-950	95.0	2413	DRY-4L-1320	132.0	3353
DRY-4L-960	96.0	2438	DRY-4L-1360	136.0	3454
DRY-4L-970	97.0	2464	DRY-4L-1390	139.0	3531
DRY-4L-980	98.0	2489	DRY-4L-1400	140.0	3556
DRY-4L-990	99.0	2515	DRY-4L-1440	144.0	3658
DRY-4L-1000	100.0	2540	DRY-4L-1580	158.0	4013